Ficha Tecnica

# Cinta de PVC Negro con Adhesivo 3M



**MEDIDAS**

Rollos: de 10mts de largo.
Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1000 mm.
Espesor: 1/8 y 1/4.

**ADHESIVO**

Adhesivo acrílico que provee un pegado durable.Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.

**SECTORES**

Automotriz, Refrigeración, HVAC, Electrónica, Construcción, Artes gráficas, Impresos, Carroceras, Línea Blanca.

# Ficha Tecnica

## CUALIDADES

- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales.
- Sellado de vidrios, ventanas y puertas, para evitar el paso de agua, aire.
- Sellado de aire acondicionado.
- Auxiliar contra la entrada de agua en cajuelas, puertas, quema cocos, puertas de automóviles y autobuses.
- En la industria carrocera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Sellos o empaques para gabinetes o tableros electrónicos y eléctricos.
- Sello para gabinetes de iluminación.
- Traslape de laminas.
- Amortiguador de ruido.
- Sellado de Calaveras.
- Gaskets.

# Ficha Tecnica

## DESCRIPCION

Es una cinta para sellar de espuma de Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada con adhesivo sensitivo a la presión en uno o en sus dos lados, utilizada para múltiples aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire y humedad, brindan una solución de bajo costo en cuanto a sellado y protección.

# Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA






# Ficha Tecnica

AISLANTAPE

## CARACTERISTICAS










