

Felts Adhesivos

MEDIDAS

Espesores: desde 1mm hasta 50mm.Las densidades más comerciales van desde los

0.18gr/cm3 hasta 0.68gr/cm3.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico de alto rendimiento

SECTORES

Automotriz, Industria, Domestica, etc.





CUALIDADES

- Alta permeabilidad.
- De intensidad alta y flexibilidad.
- La firmeza de alto color y ningún se descolora.
- Anti-bacterias, resistente a la polilla, anticorrosión.
- Respetuoso del medio ambiente y biodegradable, reutilizable.
- Alta Resistencia.
- Estabilidad Dimensional.
- Resistente a la Humedad.
- Resistente a varios tipos de solventes.
- Gran elasticidad.
- Es termo sellable.
- Baja generación de polvo y pelusa.
- Aislamiento acústico y térmico.
- Absorción de vibraciones.

AISLANTAPE



DESCRIPCION

La estructura del fieltro y la alta capacidad de absorción de la lana permiten una muy alta retención de líquidos que llega a ser hasta de un 200% su propio peso. Esto le da al fieltro la funcionalidad de un depósito que va liberando o transfiriendo el fluido (aceite, tinta, barniz o solventes) de manera controlada. Debido a su elasticidad y compresibilidad absorbe y rellena irregularidades en las superficies. Previene la pérdida de lubricantes hacia el exterior así como la entrada de polvos, arenillas y partículas abrasivas hacia el interior. El fieltro se puede surtir en Rollos:, placas o discos y puede ser procesado o maquinado de diversas maneras: cortado, suajado ademas las propiedades naturales del fieltro y de la lana pueden ser mejoradas mediante la incorporación de otras fibras o la aplicación de tratamientos secundarios tales como: repelente al agua, retardante a la flama, anti hongos, antibacterial, blanqueado, teñido, etc.

AISLANTAPE









CARACTERISTICAS







